

Чиллеры

Мини-чиллер R410a R410A



Мини-чиллер охлаждает или нагревает воду для использования ее в фанкойлах в системах кондиционирования гостиниц, ресторанов, офисов, коттеджей.



- ◇ Широкие возможности размещения блока, благодаря конструкции с наклонным потоком воздуха.
- ◇ Водяной насос.
- ◇ Расширительный бак.
- ◇ Предохранительный клапан, автоматический клапан подпитки, автоматический воздухоотводчик.
- ◇ Конструкция с отделенным испарителем позволяет более удобно разместить блок.
- ◇ Компактная конструкция, высота испарительного блока всего 288 мм (чиллер с отделенным испарителем).
- ◇ Широкий температурный диапазон работы в режиме теплового насоса в холодный период года, благодаря возможности размещения водяного теплообменника в помещении во избежание замерзания воды.



Функция запоминания



Двухконтурная система



Тихая работа



Режим	Сторона воды				Сторона воздуха		
	Номинальные параметры		Рабочий диапазон		Номинальные параметры		Рабочий диапазон
	Температура воды на входе (°C)	Температура воды на выходе (°C)	Температура воды на выходе (°C)	Разность температур на входе и выходе (°C)	Наружная температура по сухому термометру (°C)	Наружная температура по влажному термометру (°C)	Наружная температура по сухому термометру (°C)
Охлаждение	12	7	7~12	3~8	35	-	16~48
Нагрев	40	45	45~50	3~8	7	6	-15~28