

Моноблок



Модель	Тепловой насос		HLR225Na-M	HLR255Na-M	HLR355Na-M	HLR455Na-M	HLR355M/Na-M	HLR455M/Na-M
	Мощность	Охлаждение	кВт	21.5	22.8	31	42	31
Нагрев		кВт	25	25	37.5	49	36	49
EER		Вт/Вт	2.5	2.6	2.6	2.3	2.6	2.3
COP		Вт/Вт	2.9	2.8	3.00	2.8	2.86	2.8
Параметры электросети		В-Ф-Гц	380-415V-3Ph-50Hz					
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	8.6	8.8	11.9	18.3	11.9	18.3
	Нагрев	кВт	8.6	8.9	12.5	17.5	12.5	17.5
Количество компрессоров		штук	2	2	2	2	2	2
Количество хладагента		кг	3.6×2	4.8×2	6.5×2	7.3×2	6.5×2	7.3×2
Расход воды		м³/ч	3.8	4.3	5.0	7.9	5.0	7.9
Встроенный насос	Максимальный напор	м	22	24	25	27	25	27
	Мощность	Вт	750	750	1500	1500	1500	1500
Объем встроенного расширительного бака		л	8	8	8	8	8	8
Присоединительный диаметр на стороне воды		дюйм	1	1	1-1/2	1-1/2	1-1/2	1-1/2
Размеры	Габаритные (ДхШхВ)	мм	1460×530×1850	1460×530×1850	1750×800×1760	1750×800×1760	1750×800×1760	1750×800×1760
	В упаковке (ДхШхВ)	мм	1540×610×2100	1540×610×2100	1910×960×1970	1910×960×1970	1910×960×1970	1910×960×1970
Масса нетто		кг	370	390	680	755	600	755
Масса брутто		кг	380	400	690	765	610	765
Уровень звукового давления		дБ(А)	66	66	68	68	68	68

С выносным испарительным блоком



Модель	Тепловой насос		HLR8WZNa-M	HLR10WZNa-M	HLR12.5WZNa-M	HLR15WZNa-M
	Мощность	Охлаждение	кВт	7.5	10	12.5
Нагрев		кВт	9	12	13	16.5
EER		Вт/Вт	2.1	2.2	2.2	2.5
COP		Вт/Вт	2.7	2.7	2.7	3.1
Параметры электросети		В-Ф-Гц	380-415V-3Ph-50Hz			
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3.5	4.4	5.7	5.7
	Нагрев	кВт	3.3	4.4	4.8	5.3
Количество компрессоров		штук	1	1	1	1
Количество хладагента		кг	3.1	3.55	4.5	5.5
Встроенный насос	Расход воды	м³/ч	1.4	1.7	2.1	2.6
	Максимальный напор	м	18	18	18	18
Мощность		Вт	550	550	550	550
Объем встроенного расширительного бака		л	5	5	5	5
Присоединительный диаметр на стороне воды		дюйм	1	1	1	1
Внутренний блок	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1100×450×288	1100×450×288	1100×450×288	1100×450×288
	Размеры в упаковке (ДхШхВ)	мм	1285×682×385	1285×682×385	1285×682×385	1285×682×385
	Масса нетто	кг	84	84	84	84
	Масса брутто	кг	96	96	96	96
Уровень звукового давления		дБ(А)	38	38	38	38
Наружный блок	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	950×412×840	950×412×1250	950×412×1250	950×412×1250
	Размеры в упаковке (ДхШхВ)	мм	1100×450×985	1110×450×1385	1110×450×1385	1260×450×1385
	Масса нетто	кг	90	112	115	123
	Масса брутто	кг	100	123	126	134
Уровень звукового давления		дБ(А)	60	60	60	60
Трубки хладагента	Жидкостная	дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2
	Газовая	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4

